





























CONDIZIONAMENTO

SPLIT INTERNO

MACCHINA ESTERNA



LEGENDA

	Quadro elettrico di distribuzione			Presse fissa IEC309 2P+T 16/32/63A 250V con interblocco	
	Gruppo misura ENEL (energia attiva)			Presse fissa IEC309 3P+(N)+T 16/32/63A 400V con interblocco	
	Cassetta di derivazione da incasso			Punto luce generico a soffitto	
	Cassetta di derivazione stagna da parete			Punto luce generico a parete	
	Pozzetto di derivazione			Corpo illuminante per lampade FL lineari 2x18W	
	Pozzetto con puntazza di 1,5m			Corpo illuminante per lampade FL lineari 1x36W	
	Interruttore 1P 16A - 250V a.c.			Corpo illuminante per lampade FL lineari 2x36W	
	Deviatore 1P 16A - 250V a.c.			Corpo illuminante per lampade FL lineari 1x58W	
	Invertitore 1P 16A - 250V a.c.			Corpo illuminante per lampade FL lineari 2x58W	
	RILEVATORE FUMI			Piaforiera per lampade FL lineari 4x18W	
	Pulsante a tirante 1P (NO) 10A - 250V a.c.			Punto luce generico con installazione su palo	
	Presse 2P+T 10/16A - 250V a.c. alveoli schermati			Luce notturna	
	Presse coassiale TV + SAT Ø9,5mm			Lampada di emergenza 1x9W o 1x18W autonomia minima 3h	
	Connettore RJ11-12/45 TD			Kit di emergenza con batterie (Gruppo Inverter)	
	Montante discendente			Gruppo autonomo FL 1x9W o 1x18W con pittogramma indicatore aut. 1h	
	Montante ascendente			Proiettore 250 W - JM	
	Conduttura a vista a parete			Lampade spia segnalazione antix e micro sicurezza	
	Conduttura interrata o sottopavimento			Tattizzazione indicatore di chiamata segnalazione allarme bagni	
	Testailetto attrezzato			display segnalazione alfanumerica	
	Simbologia per apparecchiature in contenitore protetto (>IP40)			Connettore stereofonico 2 canali	
	Pulsante Sgancio di Emergenza			Pulsante Sgancio di Emergenza Comando dell'interruttore Acensore	



ESCLUSO DALL'APPALTO