

ROPIMEX ITALIA S.r.l.
Via Papa Giovanni XXIII, 5 – 23873 Missaglia (LC)
Tel. 039/669234 Fax 039/9279403
e-mail: LM@ropimex.it
Web: <http://www.protezionemurale.com/> www.ropimex.com

- Elaboratore: **Luca Muratori**
- Offerta: **WP17256**
- Data Offerta: **10 novembre 2017**



E ATS-AZIENDA TUTELA SALUT

PG/2017/392832 del 14/11/2017 ore 13,57
Mitt.: ROPIMEX ITALIA SRL
Ass.: ASSL Olbia Servizio Tecnico



Spett.le
ASL OLBIA
Sistema Sanitario della Sardegna
Ufficio Tecnico
Alla c.a. ING. Paolo Tauro
Tel. 0789 552039
e-mail ptauro@aslolbia.it

OGGETTO: Offerta protezioni murali in Policarbonato DECOBA per Vs presidio di Tempio Pausania

A seguito gentile richiesta e accordi telefonici, con la presente formuliamo la nostra migliore offerta per l'eventuale fornitura del seguente materiale:

(Paracolpo) B200 1 G in barre da ml. 4,00 Colore Blu cielo 302

Paracolpo Orizzontale composto di un robusto profilo in alluminio estruso con giunto ammortizzante in gomma al quale si applica un profilo in policarbonato DECOBA con altezza di 200mm antiurto, autoestinguento con speciale superficie gofrata antigraffio, colorato nella massa, resistente alla disinfezione chimica meccanica, ignifugo secondo normativa Europea B – S1 – d0. con decreto del Ministero dell'Interno del 10 Marzo 2005 (Gazzetta uff. N°73 del 30/03/2005 Art. 4 allegato B – Gazzetta ufficiale N° 48 del 27/02/2009) che sostituisce la classe 1 a parete del vecchio decreto del 1984.

Spessore mm 2,0 mm da fissarsi a muro mediante tassellazione, il medesimo è inoltre corredato di terminali di chiusura in policarbonato autoestinguento.

€/ml. 16,50 x ml. 140,00 (comprensivo di supporti e terminali) € 2.310,00

(Paracolpo) BD200 in barre da ml. 4,00 Colore Arancio 701

Costituito da una fascia in policarbonato DECOBA spessore 2,0mm con altezza di 200mm , antiurto, autoestinguento con speciale superficie gofrata antigraffio, colorato nella massa, resistente alla disinfezione chimica meccanica, ignifugo classe 1 a parete e F2 al fumo e secondo normativa Europea B – S1 – d0. con decreto del Ministero dell'Interno del 10 Marzo 2005 (Gazzetta uff. N°73 del 30/03/2005 Art. 4 allegato B – Gazzetta ufficiale N° 48 del 27/02/2009)

Da applicare direttamente a muro mediante appositi collanti.

€/ml. 7,50 x ml. 250,00 (comprensivo di sfrido) € 1.875,00

(Paraspigolo) D50 tagliato a ml. 2,00 Colore blu 302

Paraspigolo verticale composto di un robusto profilo in alluminio estruso con ala di 50mm al quale si applica un profilo in polycarbonato DECOBA antiurto, autoestinguente con speciale superficie goffrata antigraffio colorato nella massa, resistente alla disinfezione chimica meccanica, ignifugo , ignifugo secondo normativa Europea B – S1 – d0. con decreto del Ministero dell'Interno del 10 Marzo 2005 (Gazzetta uff. N°73 del 30/03/2005 Art. 4 allegato B – Gazzetta ufficiale N° 48 del 27/02/2009) che sostituisce la classe 1 a parete del vecchio decreto del 1984.

Spessore mm 2,0 mm da fissarsi a muro mediante tassellazione, il medesimo è inoltre corredato di n° 01 terminale di chiusura in polycarbonato autoestinguente.

€/cad. 15,30 x n° 40 pz.

€ 612,00

(Corrimano tubolare) H46 in barre da ml. 4,00 Colore blu 302

Corrimano composto di un robusto profilo in alluminio estruso al quale si applica un profilo in polycarbonato DECOBA con diam.46 mm. antiurto, autoestinguente con speciale superficie goffrata antigraffio, colorato nella massa, resistente alla disinfezione chimica meccanica, ignifugo secondo normativa Europea B – S1 – d0. con decreto del Ministero dell'Interno del 10 Marzo 2005 (Gazzetta uff. N°73 del 30/03/2005 Art. 4 allegato B – Gazzetta ufficiale N° 48 del 27/02/2009) che sostituisce la classe 1 a parete del vecchio decreto del 1984.

Spessore mm 2,0 mm da fissarsi a muro mediante appositi supporti in polycarbonato autoestinguente sagomati ed idonei a portare l'asse del corrimano a 70 mm dal muro l'intera struttura è corredata di terminali di chiusura in polycarbonato autoestinguente.

€/ml. 15,50 x ml. 12,00 (comprensivo di supporti e terminali)

€ 186,00

(Corrimano tubolare) H46 in barre da ml. 4,00 Colore bianco 102

Corrimano composto di un robusto profilo in alluminio estruso al quale si applica un profilo in polycarbonato DECOBA con diam.46 mm. antiurto, autoestinguente con speciale superficie goffrata antigraffio, colorato nella massa, resistente alla disinfezione chimica meccanica, ignifugo secondo normativa Europea B – S1 – d0. con decreto del Ministero dell'Interno del 10 Marzo 2005 (Gazzetta uff. N°73 del 30/03/2005 Art. 4 allegato B – Gazzetta ufficiale N° 48 del 27/02/2009) che sostituisce la classe 1 a parete del vecchio decreto del 1984.

Spessore mm 2,0 mm da fissarsi a muro mediante appositi supporti in polycarbonato autoestinguente sagomati ed idonei a portare l'asse del corrimano a 70 mm dal muro l'intera struttura è corredata di terminali di chiusura in polycarbonato autoestinguente.

€/ml. 15,50 x ml. 24,00 (comprensivo di supporti e terminali)

€ 372,00

TOTALE GENERALE SOLA FORNITURA (IVA ESCLUSA)

€ 5.355,00

Trasporto a Tempio Pausania

€ 600,00

TOTALE GENERALE SOLA FORNITURA c/o Tempio Pausania

€ 5.955,00

N.B. Vi ricordo che il materiale di rivestimento è in polycarbonato e non in PVC, è quindi totalmente riciclabile o smaltibile in normali inceneritori. E' inoltre conforme alla Normativa Europea che prevede la Certificazione B-S1-d0, certificazione al fuoco, ai fumi tossici e al gocciolamento del materiale. Secondo decreto del Ministero dell'Interno del 10 Marzo 2005 (Gazzetta uff. N°73 del 30/03/2005 Art. 4 allegato B – Gazzetta ufficiale N° 48 del 27/02/2009)

Tabella di riferimento colori standard

cod colore	descrizione	tabella rif	cod. rif.
101	Panna	RAL classic	1013
102	Bianco	RAL classic	9016
202	Giallo Mais	NCS 1950	S1030 Y10 R
301	Azzurro Pastello	RAL classic	5024
302	Blu cielo	RAL classic	5012
303	Blu scuro	RAL classic	5005
401	Verde	RAL classic	6019
601	Grigio	RAL classic	7038
701	Arancione	RAL classic	2008

CONDIZIONI DI VENDITA:

PAGAMENTO: da concordare

CONSEGNA: 20/25 gg lavorativi in base ai quantitativi

COLORE: da definire

TRASPORTO: franco Vs. Struttura

MONTAGGIO: non richiesto

PREZZI: Netti, I.V.A. esclusa

VALIDITA' DEL PREVENTIVO: 31 Dicembre 2015

GARANZIA 2 anni

CERTIFICAZIONI: B s1 d0 Normativa Tecnica EN 13501-1

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti in merito, con l'occasione porgiamo distinti saluti.

Ropimex Italia S.r.l.

Luca Muratori